

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1170



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlussprofil für die Dachbelüftung zwischen den Sparren mit gelochtem Befestigungsschenkel
Putzstärke (Maß A)	mm	13
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	40 x 13 x 7 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	20
Verpackungsinhalt	m	50,0
Verpackungsgewicht	kg	18,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) Abschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur Anbringung an die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung, Lüftungsquerschnitt: ca. 216 cm²/lfm. Empfehlung: Anstrich des Lüftungsschenkels in Abstimmung mit den Farben des Putzes oder des Holzes
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	A1