

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1171



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlussprofil für die Dachbelüftung zwischen den Sparren mit gelochtem Befestigungsschenkel
Putzstärke ( Maß A )	mm	23
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	40 x 23 x 7 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	20
Verpackungsinhalt	m	50,0
Verpackungsgewicht	kg	19,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup>
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Europrofiles C/O Building Products ) Abschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur Anbringung an die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung, <b>Lüftungsquerschnitt: ca. 216 cm<sup>2</sup>/lfm.</b> Empfehlung: Anstrich des Lüftungsschenkels in Abstimmung mit den Farben des Putzes oder des Holzes
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	A1