

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1251



| Produktkennzeichen | Maßeinheit | Produktbeschreibung |
|-------------------------|----------------|--|
| Produktbezeichnung | - | L-Trimmprofil mit geprickelter Oberfläche für Trockenbau GK-Plattenstärke 25mm |
| Putzstärke | mm | 1,5 mm |
| Lieferlängen | cm | 250 / 275 |
| Schenkellängen | mm | 26,5 x 22 |
| Verpackungsart | - | Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden |
| Verpackungseinheit | Stäbe/Bund | 20 Stäbe / VE |
| Verpackungsinhalt | (Länge) = m | (250) = 50,0 (275) = 55,0 |
| Verpackungsgewicht | (Länge) = kg | (250) = 8,0 (275) = 8,9 |
| Palettenart | - | Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg) |
| Paletteninhalt | Bund/Palette | 200 |
| Materialart nach DIN | - | sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² |
| Herstellverfahren | - | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden |
| Verarbeitungsrichtlinie | - | siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) |
| gültige Normen | - | EN 13658-1, EN 14353 |
| Brandverhalten | - | A1 |