

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1252



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	L-Trimmprofil mit geprickelter Oberfläche für Trockenbau GK-Plattenstärke 15mm
Putzstärke	mm	1,5 mm
Lieferlängen	cm	250 / 275
Schenkellängen	mm	16,5 x 22
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	20 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	( Länge ) = m	( 250 ) = 50,0 ( 275 ) = 55,0
Verpackungsgewicht	( Länge ) = kg	( 250 ) = 6,8 ( 275 ) = 7,6
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt	Bund/Palette	200
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup>
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Europrofiles C/O Building Products )
gültige Normen	-	EN 13658-1, EN 14353
Brandverhalten	-	A1