

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1257



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlussprofil für Trockenbau GK-Plattenstärke 15,0mm
Putzstärke	mm	1,5 mm
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	16,5 x 30
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profildenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	25 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 62,5 (300) = 75,0
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(250) = 11,4 (300) = 13,6
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-1, EN 14353
Brandverhalten	-	A1