

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1328



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Rippenstreckmetall
Rippenhöhe	mm	4
Abmessung	mm	2500 x 600
Materialstärke	mm	0,30
Verpackungsart	-	Bunde mit Endkappen aus Pappe bzw. Stahl
Verpackungseinheit	Tafeln/Bund	20
Verpackungsinhalt	qm/Bund	30
Verpackungsgewicht	kg/Bund	26,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 600mm
Paletteneinheit	Bund/Palette	30
Paletteninhalt	qm/Palette	900
Palettengewicht	kg/Palette	800
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Strecken, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	Die Tafeln sind mit einer Blechschere zu schneiden, kein Winkelschleifer verwenden (Korrosionsgefahr). Tafeln sind senkrecht an die Unterkonstruktion zu montieren, wobei die offenen Rippen zum aufzutragenden Putz hinzeigen müssen. Die Rippen sind 5-10 cm überdeckend zu verlegen und jede Rippe an den Trägerstäben mit 1mm dickem verzinkten Draht zu befestigen. Das Drahtende nach innen biegen. Im Falle von Holzkonstruktionen sind verzinkte Haken oder Krampen zu verwenden.
Anwendung	-	Rippenstreckmetall ist besonders geeignet für: Putzarbeiten mit dünnen Putzdicken, bei Kehlungen, Gesimsen, Verbindung verschiedener Materialien (Holz, Stahlträger, altes Mauerwerk), Überbrückung <u>nichtstatischer</u> Rißbildungen im Mauerwerk Im Außenbereich ist mit einer minimalen Putzüberdeckung von 5mm zu rechnen. Bei Altbausanierung auf wiederkehrende Bauwerksfeuchte achten, um spätere Korrosionsschäden auszuschließen.
gültige Normen	-	EN 13658-1
Brandverhalten	-	A1