

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1415



| Produktkennzeichen | Maßeinheit | Produktbeschreibung |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbezeichnung | - | Dehnfugenprofil für Innen- und Außenputz, geeignet für <u>senkrechten</u> Flächen- und Ecksinsatz Bewegungsaufnahme: Ebene: Zug/Druck (+4mm/-2mm) Ecke: Zug/Druck (+3mm/-2mm) Fugenbreite: 10mm |
| Putzstärke | mm | 15 (Maß „A“) |
| Lieferlängen | cm | 300 |
| Schenkellängen | mm | 50 x 15 x 50 |
| Verpackungsart | - | Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen bzw. Schlauchfolie |
| Verpackungseinheit | Stäbe/Bund | 10 |
| Verpackungsinhalt | m | 30,0 |
| Verpackungsgewicht | kg | 20,4 |
| Palettenart | - | Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg) |
| Paletteninhalt | Bund/Palette | 80 |
| Materialart nach DIN | - | sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² Hart-PVC (weiß) mit coextrudiertem elastischen Mittelteil |
| Herstellverfahren | - | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Spritzguß, Komplettieren |
| Verarbeitungsrichtlinie | - | siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products), Fugenschutzstreifen muß nach dem Verputzen entfernt werden! |
| gültige Normen | - | 13658-1, EN 13658-2 |
| Brandverhalten | - | E |