

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1420



| Produktkennzeichen      | Maßeinheit   | Produktbeschreibung   |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbezeichnung      | -            | Dehnfugenprofil für Innen- und Außenputz, geeignet für <u>senkrechten</u> Flächen- und Ecksinsatz<br><b>Bewegungsaufnahme:</b><br><b>Ebene: Zug/Druck ( +4mm/-2mm )</b><br><b>Ecke: Zug/Druck ( +3mm/-2mm )</b><br><b>Fugenbreite: 10mm</b> |
| Putzstärke              | mm           | 20 ( Maß „A“ )  |
| Lieferlängen            | cm           | 300   |
| Schenkellängen          | mm           | 50 x 20 x 50  |
| Verpackungsart          | -            | Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen bzw. Schlauchfolie  |
| Verpackungseinheit      | Stäbe/Bund   | 10  |
| Verpackungsinhalt       | m            | 30,0  |
| Verpackungsgewicht      | kg           | 20,6  |
| Palettenart             | -            | Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )   |
| Paletteninhalt          | Bund/Palette | 80  |
| Materialart nach DIN    | -            | sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup><br>Hart-PVC ( weiß ) mit coextrudiertem elastischen Mittelteil  |
| Herstellverfahren       | -            | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden<br>Extrudieren, Spritzguß, Komplettieren   |
| Verarbeitungsrichtlinie | -            | siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Europrofiles C/O Building Products ),<br><b>Fugenschutzstreifen muß nach dem Verputzen entfernt werden!</b>   |
| gültige Normen          | -            | EN 13658-1, EN 13658-2  |
| Brandverhalten          | -            | E   |