

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 2004



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil für Innenputz polyesterlackbeschichtet
Putzstärke	mm	8
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	30 x 30
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	25 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	( Länge ) = m	( 250 ) = 62,5
Verpackungsgewicht	( Länge ) = kg	( 250 ) = 13,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt	Bund/Palette	135
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup> , beidseitig polyesterlackbeschichtet
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Eurofiles C/O Building Products )
gültige Normen	-	EN 13658-1
Brandverhalten	-	E