

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 2244



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlußprofil für GK-Platten (Schattenfuge)
GK-Plattenstärke	mm	12,5
Maß A	mm	14,0
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	51 x 20 x 14
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 37,5 (300) = 45,0
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(250) = 12,0 (300) = 14,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² und polyesterlackbeschichtet Deckseite weiß 20µm RAL9010, Rückseite Schutzlack 6 µm
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-1
Brandverhalten	-	E