

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 2268



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Einfassprofil für Gipskartonplatten polyesterlackbeschichtet weiss
Plattenstärke	mm	15,0
Lieferlängen	cm	300
Schenkellängen	mm	20 x 16 x 28
Verpackungsart	-	Karton
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	36 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(300) = 108
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(300) = 28,4
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	30
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² , beidseitig polyesterlackbeschichtet weiss
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-1, EN 14353
Brandverhalten	-	E