

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 3170



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlussprofil für die Dachbelüftung mit gelochtem Befestigungsschenkel
Putzstärke	mm	13
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	48 x 13 x 7 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	20 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	m	50,0
Verpackungsgewicht	kg	8,2
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	Aluminiumlegierung A3005 lt. EN 485, EN 573
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) Abschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur Anbringung an die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung, Lüftungsquerschnitt: ca. 207 cm ² /lfm. Empfehlung: Anstrich des Lüftungsschenkels in Abstimmung mit den Farben des Putzes oder des Holzes
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	A1