

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 3276



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzanschlussprofil für Trockenbau
Putzstärke	mm	1,0
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	25 x 25
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	50 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 125,0 (300) = 150,0
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(250) = 5,0 (300) = 6,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	Aluminiumlegierung A3005 nach EN 485, EN 573
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-1, En 14353
Brandverhalten	-	A1