

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 4420



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Dehnfugenprofil für Innen- und Außenputz, geeignet für <u>senkrechten</u> Flächen- und Ecksinsatz Bewegungsaufnahme: Ebene: Zug/Druck (+4mm/-2mm) Ecke: Zug/Druck (+3mm/-2mm) Fugenbreite: 10mm
Putzstärke	mm	20 (Maß „A“)
Lieferlängen	cm	300
Schenkellängen	mm	50 x 20 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen bzw. Schlauchfolie
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	10
Verpackungsinhalt	m	30,0
Verpackungsgewicht	kg	17,2
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	80
Materialart nach DIN	-	Spaltband aus Edelstahl 1.4301 (EN 10088-1/2) Hart-PVC (weiß) mit coextrudiertem elastischen Mittelteil
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Spritzguss, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products), Fugenschutzstreifen muß nach dem Verputzen entfernt werden!
gültige Normen	-	EN 13658-1, EN 13658-2
Brandverhalten	-	E