

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5012 cod.



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil mit <u>codierten</u> PVC-Überzug für Außenputz ( gestreckte Ausführung )
Putzstärke	mm	15
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	<b>32 x 50</b>
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	( Länge ) = m	( 250 ) = 37,5 ( 300 ) = 45,0
Verpackungsgewicht	( Länge ) = kg	( 250 ) = 7,6 ( 300 ) = 8,8
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt	Bund/Palette	50
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup> codierte Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Europrofiles C/O Building Products ) <b>Die codierte Hart-PVC-Kante ist zum Überputzen geeignet.</b>
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	E