

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5050 cod.



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil mit <u>codierten</u> PVC-Überzug für Außenputz (gestanzte Ausführung)
Putzstärke	mm	8
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	32 x 32
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profildenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 37,5 (300) = 45,0
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(250) = 8,6 (300) = 10,4
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	90
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² codierte Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) Die codierte Hart-PVC-Kante ist zum Überputzen geeignet.
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	E