

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5055



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil mit PVC-Überzug für Innen- und Außenputz vorgestanzt für Rundbogeneinsatz
Putzstärke	mm	12
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	40 x 40
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 37,5
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(250) = 8,6
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt (sortenrein)	Bund/Palette	70
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) -kleinstmöglicher Radius 50cm
gültige Normen	-	EN 13658-1, EN 13658-2
Brandverhalten	-	E