

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5190



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Sockelprofil mit PVC-Überzug für Außenputz
Putzstärke	mm	20,0 ( Maß „A“ )
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	50 x 20
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilen
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	25 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	( Länge ) = m	( 250 ) = 62,5 ( 300 ) = 75,0
Verpackungsgewicht	( Länge ) = kg	( 250 ) = 20,6 ( 300 ) = 25,4
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt ( sortenrein )	Bund/Palette	50
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10346 ) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m <sup>2</sup> Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich ( Europrofiles C/O Building Products )
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	E