

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5198



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Sockelprofil für Dämmputz mit PVC-Überzug
Putzstärke	mm	40
Lieferlängen	cm	300
Schenkellängen	mm	50 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(300) = 45,0
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(300) = 27,0
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	50
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	E