

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 78250....78500



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	C-Wandprofil CW 75 x 50 x 06
Lieferlängen	cm	250 / 260 / 275 / 300 / 325 / 350 / 375 / 400 / 450 / 500
Umlaufmaße	mm	6 x 51 x 73,5 x 49 x 6
Materialstärke	mm	0,60
Verpackungsart	KB / GB	PE-Bandumreifung 2-4fach je nach Länge
Verpackungseinheit	Stäbe/VE	Kleinbund (KB): 8 Stäbe / VE Großbund (GB): 144 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m je KB / m je GB	(250) = 20,00m / 360,00m (260) = 20,80m / 374,40m (275) = 22,00m / 396,00m (300) = 24,00m / 432,00m (325) = 26,00m / 468,00m (350) = 28,00m / 504,00m (375) = 30,00m / 540,00m (400) = 32,00m / 576,00m (450) = 36,00m / 648,00m (500) = 40,00m / 720,00m
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg je KB / kg je GB 0,82 kg/lfm.	(250) = 16,40kg / 295,00kg (260) = 17,10kg / 307,00kg (275) = 18,00kg / 325,00kg (300) = 19,70kg / 354,00kg (325) = 21,30kg / 384,00kg (350) = 23,00kg / 413,00kg (375) = 24,60kg / 443,00kg (400) = 26,20kg / 472,00kg (450) = 29,50kg / 531,00kg (500) = 32,80kg / 590,00kg
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband mit beidseitiger Zinkauflagedicke mindestens 100 g/m ²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
gültige Normen	-	EN 10346, EN 14195
Brandverhalten	-	A1
Biegezugfestigkeit	-	≥270 N/mm ²