

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 81260...81400



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	U-Aussteifungsprofil UA 75 x 40 x 2,0
Lieferlängen	cm	260 / 275 / 300 / 325 / 350 / 375 / 400
Umlaufmaße	mm	40 x 75 x 40
Materialstärke	mm	2,00
Verpackungsart	KB / GB	PE-Bandumreifung 2-4fach je nach Länge
Verpackungseinheit	Stäbe/VE	Kleinbund (KB): 4 Stäbe / VE Großbund (GB): 60 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m je KB / m je GB	(260) = 10,00m / 156,00m (275) = 11,00m / 165,00m (300) = 12,00m / 180,00m (325) = 13,00m / 195,00m (350) = 14,00m / 210,00m (375) = 15,00m / 225,00m (400) = 16,00m / 240,00m
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg je KB / kg je GB 2,30 kg/lfm.	(260) = 23,00kg / 345,00kg (275) = 25,30kg / 380,00kg (300) = 27,60kg / 414,00kg (325) = 29,90kg / 448,00kg (350) = 32,20kg / 483,00kg (375) = 34,50kg / 517,00kg (400) = 36,80kg / 552,00kg
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband mit beidseitiger Zinkauflagedicke mindestens 100 g/m ²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
gültige Normen	-	EN 10346, EN 14195
Brandverhalten	-	A1
Biegezugfestigkeit	-	≥270 N/mm ²