

# PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 82260....82400



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	U-Aussteifungsprofil UA 100 x 40 x 2,0
Lieferlängen	cm	260 / 275 / 300 / 325 / 350 / 375 / 400
Umlaufmaße	mm	40 x 100 x 40
Materialstärke	mm	2,00
Verpackungsart	KB / GB	PE-Bandumreifung 2-4fach je nach Länge
Verpackungseinheit	Stäbe/VE	Kleinbund ( KB ): 4 Stäbe / VE Großbund ( GB ): 60 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	( Länge ) = m je KB / m je GB	( 260 ) = 10,00m / 156,00m ( 275 ) = 11,00m / 165,00m ( 300 ) = 12,00m / 180,00m ( 325 ) = 13,00m / 195,00m ( 350 ) = 14,00m / 210,00m ( 375 ) = 15,00m / 225,00m ( 400 ) = 16,00m / 240,00m
Verpackungsgewicht	( Länge ) = kg je KB / kg je GB <b>2,70 kg/lfm.</b>	( 260 ) = 27,00kg / 405,00kg ( 275 ) = 29,70kg / 445,00kg ( 300 ) = 32,40kg / 486,00kg ( 325 ) = 35,10kg / 526,00kg ( 350 ) = 37,80kg / 567,00kg ( 375 ) = 40,50kg / 607,00kg ( 400 ) = 43,20kg / 648,00kg
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband mit beidseitiger Zinkauflagedicke mindestens 100 g/m <sup>2</sup>
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
gültige Normen	-	EN 10346, EN 14195
Brandverhalten	-	A1
Biegezugfestigkeit	-	≥270 N/mm <sup>2</sup>