

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 9390



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Anputz-Leiste selbstklebendem PE-Dichtband und SK-Schutzlasche für Abdeckfolie und Gewebe für WDVS bis 9 mm Putzdicke
Gewebebreite	mm	ca. 110
Lieferlängen	cm	240
Abmessungen B x H	mm	10 x 12 x 110
Verpackungsart	-	Karton
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	30
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	72
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	3,3
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	30
Materialart nach DIN	-	Hart-PVC weiß, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gemäß DIN 4102, PE-Dichtband 3 x 8 mm schlagregendicht nach DIN EN 1027, SK-Band 9 mm, Gewebe mit MW 4 x 4 mm / 165 g/m ²
Herstellverfahren	-	Extrudieren, Kleben
Verarbeitungsrichtlinie	-	Anwendung bei Putzanschlüssen im WDVS mit Polystyrol, MF-Platten etc. Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden. Maximale Fenster/-Türgröße 2 m ² bzw. Kantenlänge 2,5 m. Nicht bei Temperaturen unter +5° C verarbeiten. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken oder nanobeschichteten Fenstern. Profil mit Auflageschere längen. Nach Putzarbeiten SK-Schutzlasche knicken und entlang der Sollbruchstelle abziehen.
gültige Normen	-	-