

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 9401



| Produktkennzeichen | Maßeinheit | Produktbeschreibung |
|-------------------------|----------------|---|
| Produktbezeichnung | - | Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband, Schutzlasche für Abdeckfolie und Schutzlippe für den Außenputz |
| Putzstärke | mm | 9 |
| Lieferlängen | cm | 250 |
| Abmessungen BxH | mm | 9 x 5 |
| Verpackungsart | - | Schlauchfolie bzw. Karton |
| Verpackungseinheit | Stäbe/Bund | 20 |
| Verpackungsinhalt | (Länge) = m | 50 |
| Verpackungsgewicht | (Länge) = kg | 3,3 |
| Palettenart | - | Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg) |
| Paletteninhalt | Bund/Palette | 200 |
| Materialart nach DIN | - | Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gemäß DIN 4102, PE-Dichtband 3 x 8 mm und SK-Band 12mm |
| Herstellverfahren | - | Extrudieren, Kleben |
| Verarbeitungsrichtlinie | - | Anwendung bei Putzanschlüssen im Außenputz, alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Profil mit Auflageschere ablängen. SK-Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle mit der Auflageschere einschneiden. |
| gültige Normen | - | DIN 16941, DIN ISO 1302, DIN ISO 6784 |