



Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus verzinktem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10346, gelocht oder gestreckt, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.					
Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-2 (Außenputz) aus verzinktem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10346, gelocht oder gestreckt, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.					
Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus nichtrostendem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10088-2, gelocht oder gestreckt, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.					
Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus nichtrostendem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10088-2, gelocht oder gestreckt, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Einbauort: Feuchträume, Bäder, Gewerbeküchen, Schwimmbäder, Saunabereiche o.ä.					
Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					



Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-2 (Außenputz) aus nichtrostendem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10088-2, gelocht oder gestreckt, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus verzinktem Draht nach DIN EN 10244-1, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-2 (Außenputz) aus verzinktem Draht nach DIN EN 10244-1, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					

Pos.:					
Hersteller:		Erzeugnis:			
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m	Angebotspreis:	€
Eckschiene nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus nichtrostendem Draht nach DIN EN 10264-4, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.					



Pos.:			
Hersteller:		Erzeugnis:	
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m
Angebotspreis:		€	
<p>Eckschiene nach DIN EN 13658-2 (Außenputz) aus nichtrostendem Draht nach DIN EN 10264-4, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , an vertikalen und horizontalen Mauerkanten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.</p> <p>Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.</p>			

Pos.:			
Hersteller:		Erzeugnis:	
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m
Angebotspreis:		€	
<p>Schnellputzleiste nach nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus verzinktem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10346, gelocht, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , zur Montage an Wandflächen, für die Erstellung von Putzflächen mit erhöhter Ebenheitstoleranz, liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.</p>			

Pos.:			
Hersteller:		Erzeugnis:	
Einheitspreis:	€/m	Menge:	m
Angebotspreis:		€	
<p>Schnellputzleiste nach DIN EN 13658-1 (Innenputz) aus nichtrostendem Stahlblech oder -band nach DIN EN 10088-2, gelocht, in Längen von <input type="text"/> m , für Mindestputzdicken ab <input type="text"/> mm , zur Montage an Wandflächen, für die Erstellung von Putzflächen mit erhöhter Ebenheitstoleranz, liefern und lot- und fluchtrecht anbringen, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Einbauort: Feuchträume, Bäder, Gewerbeküchen, Schwimmbäder, Saunabereiche o.ä.</p> <p>Putzmörtel: <input type="text"/> Auswahl der Putzprofile in Übereinstimmung mit dem Merkblatt für „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“.</p>			